

# IZJAVA O LASTNOSTIH

LEISTUNGSERKLÄRUNG / DECLARATION OF PERFORMANCE / DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

**DoP-No.:INSES0103**

**v skladu z harmoniziranim standardom EN 13164:2012+A1:2015 in**

**Uredbo (EU) št. 305 / 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov**

(nach EN 13164:2012+A1:2015 und Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten)

(according to EN 13164:2012+A1:2015 and Regulation (EU) No. 305/2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products)

(conforme alla norma armonizzata EN 13164:2012+A1:2015 e Regolamento (UE) n. 305/2011 che stabilisce condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione)

1) Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

*(Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Unique identification code of the product-type/ Codice di identificazione del prodotto-tipo)*

## **FRAGMAT XPS 500 GL**

2) Tip, sarža, serijska številka proizvoda:

*(Typ, Charge oder Seriennummer/ Type, serial number, batch of the product /Tipo, sarža, numero di serie del prodotto )*

### **Podatek je na embalaži**

*(Siehe die Information auf Verpackung/ The information is on the package/ Le informazioni sono sulla confezione)*

3) Predvidena uporaba:

*(Vorgesehener Verwendungszweck / Intended use/ Usi previsti)*

### **Toplotnoizolacijski proizvod za stavbe**

*(Wärmedämmstoff für Gebäude / Thermal insulation product for buildings/ Isolamento termico degli edifici)*

4) Proizvajalec:

*(Hersteller / Manufacturer/ Fabbricante)*

**SOPREMA, 14 Rue de Saint-Nazaire, CS 60121, 67025 Strasbourg Cedex, FR**

5) Pooblaščen uvoznik:

*(Autorisierter Importeur / Authorized importer/ Importatore autorizzato)*

**FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, 3270 Laško, SI**

6) Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (AVCP):

*(System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / Systems of AVCP/ Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza della prestazine)*

### **Sistem 3**

*(System 3 / System 3/ Sistema 3)*

7) Harmoniziran standard:

*(Harmonisierte Norm / Harmonized standard/ Norma armonizzata)*

**EN 13164:2012+A1:2015**

Priglašeni organi:

*(Notifizierte Stelle / Notified body/ Organismi notificati)*

**ID: 1168, 1169, 1722, 0751, 0071, 0370, 1136, 1640**

8) Navedene lastnosti:

(Erklärte Leistung / Declared performance/ Prestazioni dichiarate)

Oznaka proizvoda:

(Produktdeklaration / Designation code/ Codice prodotto):

**XPS EN 13164-T1-CS(10/Y)500-TR200-WL(T)0,7-FTCD1-DS(70,90)-CC(2/1,5/50)180-MU150-WD(V)\***

<b>Format</b> (Format / Format/ Formato)	1250 mm x 600 mm x d <sub>N</sub> (mm)
--	--

<b>Bistvene značilnosti</b> (Wesentliche Merkmale /Essential characteristics/ Caratteristiche essenziali)	<b>Lastnosti</b> (Leistung / Performance/ Proprietà)				<b>Harmonizirane tehnične specifikacije</b> Harmonisierte technische Spezifikationen / Harmonized technical specifications/ Specifiche tecniche armonizzate)
	<b>Metode</b> (Methode / Methode / Metodo)	<b>Enota</b> (Einheit / Unit / Unità)	<b>Deklaracija</b> (Deklaration / Declaration / Dichiarazione)	<b>Toleranca</b> (Toleranz / Tolerance / Tolleranza)	
					<b>EN 13163:2012+A1:2015</b>
<b>Debelina</b>	EN 823	[mm]	T(1)	d <sub>N</sub> <50mm ±2 50mm < d <sub>N</sub> < 120mm - 2/+3 d <sub>N</sub> >120mm -2/+6	
<b>Odpornost na zmrzovanje/ odtajevanje</b>	EN 12091	%	FTCD1	1	
<b>Lezenje pod tlačno obremenitvijo</b>	EN 1606	[kPa]	CC(2/1,5/50)180	> 180	
<b>Natezna trdnost</b>	EN 1607	[kPa]	TR200	≥ 200	
<b>Tlačna trdnost pri 10% def.</b>	EN 826	[kPa]	CS(10)500	≥ 500	
<b>Dolgotrajno vpijanje vode pri popolni potopitvi</b>	EN 12087	%	WL(T)0,7	≤ 0,7	
<b>Dolgotrajno vpijanje vode z difuzijo vodne pare</b>	EN 12088	[%]	WD(V)*	WD(V)3 (40-55 mm) WD(V)2 (60-95 mm) WD(V)1 (100-300)	

				mm)	
<b>Prepustnost na vodno paro</b>	EN 2086	MU150	$\mu$	$\geq 150$	
<b>Dimenzijska stabilnost pri 70°C</b>	EN 1604	%	DS(70,90)	$\leq 5$	
<b>Gorljivost</b>	EN 13501-1	[/]	E	-	
<b>Toplotna prevodnost <math>\lambda_D</math></b>	EN 12667	[W/mK]	**	-	

\*\*

Debelina $d_N$ [mm]	40-60	65--200	210-300
<b>Toplotna prevodnost <math>\lambda_D</math></b> [W/m.K]	0,033	0,035	0,036
<b>Toplotna upornost <math>R_D</math></b> [m <sup>2</sup> K/W]	1,20-1,80	1,85-5,70	5,80-8,30

Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 8. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

(Die Leistung der in Punkt 1 genannten Ware, steht im Einklang mit der erklärten Leistung in Punkt 8. Diese Leistungserklärung unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers in Punkt 4 identifiziert ausgegeben wird / The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4).

(Le caratteristiche del prodotto di cui al punto 1 sono conformi alle caratteristiche di cui al punto 8. Il rilascio di tale dichiarazione di prestazione è di esclusiva responsabilità del fabbricante di cui al punto 4 conformemente al regolamento (UE) n. 305/2011.)

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

(Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers / Signed for and on behalf of the manufacturer/ Firmato per e per conto del produttore)

Direktor:

Direktor / Director/ Direttore)

Rok Žgajnar



Laško, 20.01.2025



FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, 3270 Laško

12