

IZJAVA O LASTNOSTIH

HI - 060/25-01

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

IBITOL E-5

Predvidena uporaba:

bitumenski hladni predhodni premaz za vse površine, kjer se uporablja bitumenska hidroizolacija, vključno s premostitvenimi objekti

Proizvajalec

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško

Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnost		
	Metoda	Enota mere	Vrednost
Gostota (pri 20°C)	SIST EN ISO 2811-1	g/ml	0,87 – 0,90
Vsebnost bitumna	SIST EN 13358	%	30 - 50
Čas iztoka z uporabo iztočnih čaš (Φ 4 mm; 25°C±0,5°C)	SIST EN ISO 2431	s	15 - 20
Čas sušenja	SIST EN ISO 9117-3	h	≤ 3
Plamenišče	SIST EN ISO 13736	°C	40 - 50
Točka zmehčišča bitumna	SIST EN 1427	°C	54 - 72
Penetracija bitumna	SIST EN 1426	1/10 mm	20 - 30

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Laško, 03.02.2025

Vodja programa:

Marko Mavri